

	MATERIALI	DESCRIZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO AI SOLI FINI DELLA RILEVAZIONE		Prezzo 1° semestre 2021 (€ x unità di misura)
1	Ferro - acciaio tondo per cemento armato	in barre da 12 m B450C - diametro da 6 a 40 mm	Kg	
2	Rete elettrosaldata	m 2,25x4 diam mm 6 - maglia 15x15	Kg	
3	Laminati in acciaio profilati a freddo	Laminati mercantili S235 UNI EN 10025 DA 60 A 150 mm	Kg	
4	Lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane, striate	Lamiere da treno UNI EN 10025 DA 4,76 mm e oltre in acciaio	Kg	
5	Lamiere in acciaio "Corten"	Lamiere da treno UNI EN 10025 DA 4,76 mm e oltre in acciaio	Kg	
6	Lamiere in acciaio zincate per lattomeria (gronde, pluviali e relativi accessori)	Lamiere zincate a caldo UNI EN 10326 e UNI EN 10327	Kg	
7	Nastri in acciaio per manufatti e per barriere stradali, anche zincati	UNI EN 10025 Coils a caldo larghi da 600 mm e oltre	Kg	
8	Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale	UNI EN 124 Classe D400 a sezione circolare diametro interno mm 600	Kg	
9	Gabbioni filo ferro zincato	Rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 UNI 8018, tessuta con trafilato in ferro diametro 2,7 mm	Kg	
10	Travi laminate in acciaio di qualsiasi tipo e spessore per impieghi strutturali e per centine	UNI EN 10025 travi IPE da 240 a 300 mm	Kg	
11	Binari ferroviari	Rotaie 60 UNI	Kg	
12	Tubazioni in ferro senza saldature per armature di interventi geostutturali	S 355 (ex Fe 510) diametro 168,3 mm, spessore 12,5 mm	Kg	
13	Tubazioni in acciaio elettrosaldate longitudinalmente	UNI EN 10224, diametro nominale mm 400	Kg	
14	Tubazioni in acciaio nero senza saldature	UNI EN 8863, DN 40 (1" 1/2), spessore 2,9 mm	Kg	
15	Tubazioni in cemento vibrato per fognature	diametro 500	Kg	
16	Tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotti	UNI EN 545, diametro nominale mm 400	Kg	
17	Tubazioni in polietilene ad alta densità (PEAD) PE 100	UNI EN 12201, PN 16, diametro esterno 110 mm	Kg	
18	Tubazioni in PVC rigido	UNI EN 1401-1, SN4, diametro esterno 110 mm e spessore 3,2 mm	Kg	
19	Tubo in polipropilene corrugato per impianti elettrici	diametro 16 mm	Kg	
20	Acciaio armonico in trefoli, trecce e fili metallici		Kg	
21	Fili di rame conduttori	diametro 0,5 mm	Kg	
22	Profilati in rame per lattomeria (gronde, pluviali e relativi accessori) e lastre	Nastro per lattomeria UNI EN 1172	Kg	
23	Tubi di rame per impianti idrosanitari	UNI EN 1057/97 diametro 12 mm, spessore 1 mm, rivestito con guaina	Kg	
24	Cemento tipo 425	sfuso CEM II/A-LL Portland	q	
25	Cemento tipo 325	sfuso CEM II/B-LL Portland	q	
26	Sabbia	lavata 0/5 di frantoio	mc	
27	Ghiaia		mc	
28	Pietrisco per calcestruzzi		mc	
29	Pietrame in scampoli	pezzatura 100/200 kg non gelivo	mc	
30	Misto di fiume o di cava (tout-venant)		mc	
31	Misto (granulometrico) stabilizzato		mc	
32	Scogli (2° categoria)	pezzatura 1000/3000 kg non gelivo	t	
33	Bitume	tipo 60/70	q	
34	Esplosivo	gelatinato, dinamite tipo 2 in cartucce paraffinate diametro 40 mm	Kg	
35	Mattoni in laterizio forati	6/8 fori	1000 pezzi	
36	Mattoni in laterizio pieni comuni	5,5 x 12 x 25 cm	1000 pezzi	
37	Tegole in laterizio	tipo Marsigliese	cad	
38	Marmette pressate di cemento e graniglia di marmo	3,5 x 40 x 40 cm	mq	
39	Piastrelle monocottura	30 x 30 cm - 1° scelta per interni	mq	
40	Interruttore bipolare magneto-termico	2 x 16A	cad	
41	Interruttore bipolare differenziale	2 x 16A	cad	
42	Presa da incasso	10 - 16A + T	cad	
43	Lavabo	40x60 serie normale in porcellana 1° scelta	cad	
44	Rubinetteria	Gruppo monoforo per lavabo completo di rubinetti per acqua calda e fredda e scarico con comando a pistone	cad	
45	Caldaia in acciaio	ad alto rendimento pressurizzata funzionante a gasolio o metano, completa di quadro strumenti con esclusione del bruciatore ed elettropompa, della potenzialità utile di 360 Kw	cad	
46	Gruppo refrigeratore	Refrigeratore d'acqua con raffreddamento ad aria dato in opera, con esclusione del collegamento elettrico e della coibentazione delle tubazioni, potenza frigorifera nominale 79 Kw	cad	
47	Radiatori in ghisa		Kg	
48	Radiatori in alluminio		Kg	
49	Ventilconvettore	esterno verticale a batteria semplice per il condizionamento estivo ed invernale, potenza termica 3060 W, potenza frigorifera 1275 W	cad	
50	Infisso in alluminio elettro colorato		mq	
51	Vetrocamera 4/6/4		mq	
52	Legname per infissi	in pino stagionato e trattato	mc	
53	Legname abete sottomisura		mc	
54	Fibre in acciaio per rinforzo del calcestruzzo proiettato (spritz beton)	F-DUE 30/40 L=30 mm Deq=0,75 mm (requisiti definiti da norma UNI 11037-03)	Kg	
55	Geotessile tessuto non tessuto	Aguigliato a filo continuo in polipropilene, resistenza a trazione non inferiore a 24 KN/m (EN 10319)	mq	
56	Membrana impermeabilizzante bituminosa	Elastoplastomerica armata con tessuto non tessuto di poliestere di filo continuo, spessore mm 4	mq	

N.B.: Con riferimento alle voci 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 relative alle tubazioni, si evidenzia, come indicato in tabella che i relativi prezzi devono essere rilevati in Kg